











Трековая система NEO

Шинопровод NEO и компоненты

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
NEO-BUS		NEO-BUS Шинопровод Размер: Ш7,3 x В13 мм Длина: 1000 мм 1500 мм 2000 мм возможно изготовление индивидуальной длины до 2 м, стоимость будет за ближайший стандартный размер Подключение: — 24V Цвет: латунь черный	1000 мм	3563
			1500 мм	4899
			2000 мм	5685
NEO-CON-STICK-M-2L		NEO-CON-STICK-M-2L Коннектор для монтажа шинопровода к потолку 2 уровня Длина: 320 мм Цвет: латунь черный		4087
NEO-CON-STICK-M-1L		NEO-CON-STICK-M-1L Коннектор для монтажа шинопровода к потолку 1 уровень Длина: 306 мм Цвет: латунь черный		4087
NEO-CON-STICK-2L		NEO-CON-STICK-2L Коннектор для создания нескольких уровней Длина: 320 мм Цвет: латунь черный		3877
NEO-CON-STICK-M-PWR		NEO-CON-STICK-M-PWR Коннектор для монтажа шинопровода к потолку 1 уровень и подключения к блоку питания Размер чаши: ø110 x В40 мм Длина: 306 мм Цвет: латунь черный		4087
NEO-CON-2L		NEO-CON-2L Коннектор для соединения уровней Цвет: латунь черный		4558



Светильники NEO


NEO-BUTTON		NEO-BUTTON Светодиодный светильник Размер: ø80 x 112 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 5 Вт + 6 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K Цвет: латунь, черный		7335
NEO-TAB		NEO-TAB Размер: ø95 x В117 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 6 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: латунь, черный		6916
NEO-CONE		NEO-CONE Размер: ø60 x В167 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 6 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: латунь, черный		8330

NEO-BRICK		NEO-BRICK Размер: D199 x Ш35 x B59 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 8 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K Угол излучения: 15° 24° 45° Цвет: латунь, черный	6235
NEO-BOTTLE		NEO-BOTTLE Размер: ø41 x B114 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K	4558
NEO-BELL-CLEAR		NEO-BELL-CLEAR Размер: ø97 x B131 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K	4742
NEO-BELL-FROSTED		NEO-BELL-FROSTED Размер: ø97 x B131 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K	4742
NEO-BALL-CLEAR		NEO-BALL-CLEAR Размер: ø90 x B138 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K	4558
NEO-BALL-FROSTED		NEO-BALL-FROSTED Размер: ø90 x B138 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K	4742
NEO-BELL-CLEAR-P		NEO-BELL-CLEAR-P Размер: ø97 x B131 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K	7481
NEO-BELL-CHROME-P		NEO-BELL-CHROME-P Размер: ø97 x B131 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K	7481
NEO-BELL-FROSTED-P		NEO-BELL-CHROME-P Размер: ø97 x B131 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K	7481
NEO-CON-PWR		NEO-CON-PWR Коннектор для подключения к блоку питания, провод 1 м Цвет: черный	2410
NEO-CON-PWR-CAP		NEO-CON-PWR-CAP Размер чаши: D210 x Ш111 x H40 мм Коннектор для подключения к блоку питания с боксом, провод 1 м Цвет: черный	3930
NEO-CON		NEO-CON Коннектор для соединения линий шинопровода NEO Цвет: латунь черный	2410




Магнитная трековая система OMNI-Q 48V

Магнитный трековый шинопровод OMNI-Q и компоненты

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
OMNI-Q-R-1		OMNI-Q-R Магнитный шинопровод Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш26.2 x B20.8 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	1654
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	3307
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	4960
OMNI-Q-R-1-CAP		OMNI-Q-R-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Закрутка для магнитного шинопровода OMNI-Q-R	304
OMNI-Q-R-1-ANGLE		OMNI-Q-R-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-Q-R	923
OMNI-Q-R-CON-T		OMNI-Q-R-CON-T Т-образное соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Т-образное соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-Q-R	1284
OMNI-Q-R-CON-X		OMNI-Q-R-CON-X Х-образное соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Х-образное соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-Q-R	1645
OMNI-Q-R-2		OMNI-Q-SM Магнитный шинопровод Размер сечения: Ш25.8 x B20.8 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: накладной подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	1560
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	3119
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	4678
OMNI-Q-R-2-CAP		OMNI-Q-SM-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Заглушка для магнитного шинопровода	304
OMNI-Q-R-1-ANGLE		OMNI-Q-SM-ANGLE Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода OMNI-Q-SM	923

OMNI-CON-ANGLE		OMNI-Q-CON-ANGLE Угловой коннектор для магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловой коннектор для магнитного шинопровода OMNI для электрического соединения линий под углом	949
OMNI-CON		OMNI-Q-CON Прямой коннектор для магнитного шинопровода, соединительные пластины 2 шт. в комплекте Цвет: черный белый	Прямой коннектор для электрического соединения линий магнитного шинопровода OMNI встык	949
OMNI-CON-PWR-0.5		OMNI-Q-CON-PWR-0.5 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 0,5 м Цвет: черный белый	Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода OMNI к сети	666
OMNI-CON-PWR-2		OMNI-Q-CON-PWR-2 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 2 м Цвет: черный белый		928
OMNI-Q-BINPS-48-200W		OMNI-Q-BINPS-48-150 Встроенный в шинопровод блок питания Провод 1,5 метра Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 48В Мощность: 150 Вт Размер: Ш16 x В18 x Д320 мм Цвет: черный белый		4536
OMNI-PDNT		OMNI-PDNT Подвесной трос (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода	Подвес (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода OMNI	765
Магнитные трековые светильники OMNI-Q				
OMNI-Q-LINE-313		MT-OMNI-Q-LINE-313 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д402 x Ш22 x В25 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	10 Вт	2625
OMNI-Q-LINE-611		MT-OMNI-Q-LINE-611 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д720 x Ш22 x В25 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	20 Вт	3452
OMNI-Q-LINE-909		MT-OMNI-Q-LINE-909 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д1040 x Ш22 x В25 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	30 Вт	5203
OMNI-Q-LINE-DOT-242		MT-OMNI-Q-LINE-DOT-242 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д347 x Ш22 x В25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый	12 Вт	2625





OMNI-Q-LINE-DOT-356		MT-OMNI-Q-LINE-DOT-356 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д480 x Ш22 x В25 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый	18 Вт	3466
OMNI-Q-LINE-DOT-470		MT-OMNI-Q-LINE-DOT-470 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д610x Ш22 x В25 мм Мощность: 24 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый	24 Вт	4385
OMNI-Q-ROLL-45		MT-OMNI-Q-ROLL-45 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д45 x В100 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный	7 Вт	3601
OMNI-Q-ROLL-55		MT-OMNI-Q-ROLL-55 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д55 x В115 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный	12 Вт	4487
OMNI-Q-ROLL-65		MT-OMNI-Q-ROLL-65 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д65 x В135 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный	20 Вт	6316
OMNI-Q-ROLL-80		MT-OMNI-Q-ROLL-80 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д80 x В165 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный	30 Вт	7752
OMNI-Q-LINE-120		MT-OMNI-Q-LINE-120 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д120 x Ш22 x В25 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	6 Вт	2165
OMNI-Q-LINE-300		MT-OMNI-Q-LINE-300 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д300 x Ш22 x В25 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	10 Вт	2737
OMNI-Q-LINE-600		MT-OMNI-Q-LINE-600 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д600 x Ш22 x В25 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	20 Вт	4688
OMNI-Q-LINE-600		MT-OMNI-Q-LINE-900 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д900 x Ш22 x В25 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	30 Вт	6796


OMNI-Q-LINE-DOT-120		MT-OMNI-Q-LINE-DOT-120 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D120 x Ш22 x B25 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный	6 Вт	1975
OMNI-Q-LINE-DOT-240		MT-OMNI-Q-LINE-DOT-240 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D240 x Ш22 x B25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный	12 Вт	2637
OMNI-Q-LINE-DOT-360		MT-OMNI-S-LINE-DOT-360 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D360 x Ш22 x B25 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный	18 Вт	3523
OMNI-Q-LINE-DOT-480		MT-OMNI-S-LINE-DOT-480 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D480 x Ш22 x B25 мм Мощность: 24 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный	24 Вт	4487
OMNI-Q-LINE-FLEX-110		MT-OMNI-Q-LINE-FLEX-110 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D110 x Ш22 x B25 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный	6 Вт	3849
OMNI-Q-LINE-FLEX-220		MT-OMNI-Q-LINE-FLEX-220 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D220 x Ш22 x B25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный	12 Вт	5532
OMNI-Q-LINE-DOT-FLEX-110		MT-OMNI-Q-LINE-DOT-FLEX-110 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D110 x Ш22 x B25 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный	6 Вт	3456
OMNI-Q-LINE-DOT-FLEX-220		MT-OMNI-Q-LINE-DOT-FLEX-220 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D220 x Ш22 x B25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный	12 Вт	4903






Магнитная трековая система OMNI-S 48V



Магнитный трековый шинопровод OMNI-S и компоненты






НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
OMNI-S-R-1		OMNI-S-R-1 Магнитный шинопровод 23 мм Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш26.2 x B54.9 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	3483
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	6965
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	10448
OMNI-S-R-1-CAP		OMNI-S-R-1-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-R-1	304
OMNI-S-R-1-ANGLE		OMNI-S-R-1-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-S-R-1 + 4 соединительные пластины	2096
OMNI-S-R-2		OMNI-S-R-2 Магнитный шинопровод Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш26.2 x B54.9 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	4514
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	9028
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	13542
OMNI-S-R-2-CAP		OMNI-S-R-2-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Заглушка для магнитного шинопровода	304
OMNI-S-R-2-ANGLE		OMNI-S-R-2-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Размер: 120 x 120 мм Цвет: черный белый	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-S-R-2 + 4 соединительные пластины	1782
OMNI-S-RC		OMNI-S-RC Магнитный шинопровод для натяжного потолка Размер сечения: Ш26.4 x B63 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: встраиваемый в натяжной потолок Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	6156
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	12312
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	18468
OMNI-S-RC-CAP		OMNI-S-RC-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-RC	304
OMNI-S-SM-1-ANGLE-PLATE		OMNI-S-SM-1-ANGLE-PLATE Угловая пластина для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловая пластина для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-S-RC	174


OMNI-S-R-3		OMNI-S-R-3 Магнитный шинопровод Размер сечения: Ш32 x B56.3 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: встраиваемый Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	5255
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	10509
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	15764
OMNI-S-R-3-CAP		OMNI-S-R-3-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-R-3	1101
OMNI-S-R-3-ANGLE		OMNI-S-R-3-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-S-R-3 + 4 соединительные пластины	2096
OMNI-S-R-3-CLIP		Крепеж для установки шинопровода OMNI-S-R-3 (комплект 2 шт.)	Крепеж для установки шинопровода OMNI-S-R-3 (комплект 2 шт.)	1216
OMNI-S-SM-1		OMNI-S-SM-1 Магнитный шинопровод Размер сечения: Ш26.4 x B53 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: накладной подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	3270
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	6539
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	9808
OMNI-S-SM-1-CAP		OMNI-S-SM-1-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-SM-1	304
OMNI-S-SM-1-ANGLE-PLATE		OMNI-S-SM-1-ANGLE-PLATE Угловая пластина для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловая пластина для накладного магнитного шинопровода OMNI-S-SM-1	174
OMNI-S-SM-1-ANGLE		OMNI-S-SM-1-ANGLE Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода OMNI-S-SM-1	1782
OMNI-S-SM-TB		OMNI-S-SM-TB Магнитный шинопровод Размер сечения: Д58 x Ш23 x B53 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: накладной подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	4312
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	8624
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	12936
OMNI-S-SM-TB-CAP		OMNI-S-SM-TB-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-SM-TB	357


OMNI-S-DBL		OMNI-S-DBL Магнитный шинопровод Размер сечения: Ш26 x B78 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	Подвесной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	5220
			Подвесной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	10440
			Подвесной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	15659
OMNI-S-DBL-CAP		OMNI-S-DBL-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-DBL	357
OMNI-CON-ANGLE		OMNI-CON-ANGLE Угловой коннектор для магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловой коннектор для магнитного шинопровода OMNI для электрического соединения линий под углом	949
OMNI-CON		OMNI-CON Прямой коннектор для магнитного шинопровода, соединительные пластины 2 шт. в комплекте Цвет: черный белый	Прямой коннектор для электрического соединения линий магнитного шинопровода OMNI встык	949
OMNI-CON-PWR-0.5		OMNI-CON-PWR-0.5 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 0,5 м Цвет: черный белый	Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода OMNI к сети	771
OMNI-CON-PWR-2		OMNI-CON-PWR-2 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 2 м Цвет: черный белый	Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода OMNI к сети	1085
OMNI-PDNT		OMNI-PDNT Подвесной трос (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода	Подвес (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода OMNI	923
OMNI-S-DEC		OMNI-S-DEC Защитная накладка для защиты при отделочных работах встроенного магнитного шинопровода OMNI-S Длина: 3 м	Защитная накладка для защиты при отделочных работах встроенного магнитного шинопровода OMNI-S	1027
OMNI-S-BINPS-48-100W		OMNI-S-BINPS-48-100 Встроенный в шинопровод блок питания Провод 1,5 метра Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 48В Мощность: 100 Вт Размер: Ш23 x B27 x D230 мм Цвет: черный белый		5374
OMNI-S-BINPS-48-200W		OMNI-S-BINPS-48-200 Встроенный в шинопровод блок питания Провод 1,5 метра Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 48В Мощность: 200 Вт Размер: Ш23 x B27 x D305 мм Цвет: черный белый		6988



Управление магнитной системой				
OMNI-PANEL-BT		OMNI-PANEL-BT Настенная панель беспроводного управления яркостью и цветовой температурой (TW 2700-6000K) по Bluetooth светильников для магнитного шинопровода OMNI-S Питание: 3V CR2032		3672
OMNI-REMOTE-CONTROL-BT		OMNI-REMOTE-CONTROL-BT Пульт беспроводного управления яркостью и цветовой температурой (TW 2700-6000K) по Bluetooth светильников для магнитного шинопровода OMNI-S		1675
OMNI-GATEWAY-BT		OMNI-GATEWAY-BT Шлюз беспроводного управления яркостью и цветовой температурой (TW 2700-6000K) по Bluetooth светильников с помощью голосовых помощников (Алиса) для магнитного шинопровода OMNI-S Питание: USB		5255
Магнитные трековые светильники OMNI-S				
OMNI-S-ROLL-Z-30-1		MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D30 x B60 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 7° 21° Цвет: черный белый золотой	3 Вт	4418
			3 Вт, тип диммирования 1-10V	7434
			3 Вт, тип диммирования DALI	6884
OMNI-S-ROLL-Z-30-2		MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D30 x 110 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 7° 21° Цвет: черный белый золотой	5 Вт	4644
			5 Вт, тип диммирования 1-10V	8416
			5 Вт, тип диммирования DALI	7829
OMNI-S-ROLL-Z-45-1		MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D45 x B90 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	7 Вт	4825
			7 Вт, тип диммирования 1-10V	8361
			7 Вт, тип диммирования DALI	7811
			7 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6790
OMNI-S-ROLL-Z-45-2		MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D45 x B130 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	12 Вт	5210
			12 Вт, тип диммирования 1-10V	8747
			12 Вт, тип диммирования DALI	8196
			12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7175
OMNI-S-ROLL-Z-60-1		MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D60 x B110 мм Мощность: 16 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	16 Вт	5674
			16 Вт, тип диммирования 1-10V	9210
			16 Вт, тип диммирования DALI	8660
			16 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7639




OMNI-S-ROLL-Z-60-2		MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д60 x В148 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	20 Вт	5870
			20 Вт, тип диммирования 1-10V	9053
			20 Вт, тип диммирования DALI	8558
			20 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7639
OMNI-S-LINE-305		MT-OMNI-S-LINE-305 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д305 x Ш22 x В25 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	7 Вт	4118
			7 Вт, тип диммирования 1-10V	7104
			7 Вт, тип диммирования DALI	7419
			7 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6083
OMNI-S-LINE-605		MT-OMNI-S-LINE-605 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д605 x Ш22 x В25 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	20 Вт	5644
			20 Вт, тип диммирования 1-10V	8261
			20 Вт, тип диммирования DALI	8544
			20 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7412
OMNI-S-LINE-900		MT-OMNI-S-LINE-900 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д900 x Ш22 x В25 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	30 Вт	8346
			30 Вт, тип диммирования 1-10V	11882
			30 Вт, тип диммирования DALI	11332
			30 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	10310
OMNI-S-LINE-1200		MT-OMNI-S-LINE-1200 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д1200 x Ш22 x В25 мм Мощность: 40 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	40 Вт	11678
			40 Вт, тип диммирования 1-10V	14978
			40 Вт, тип диммирования DALI	14664
			40 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	13642
OMNI-S-LINE-CORNER		MT-OMNI-S-LINE-CORNER Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д307x Ш322 x В25 мм Мощность: 14 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	14 Вт	6900
			14 Вт, тип диммирования 1-10V	10436
			14 Вт, тип диммирования DALI	9886
			14 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	8864

OMNI-S-LINE-DOT-111		MT-OMNI-S-LINE-DOT-111 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д111 x Ш22 x В25 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый Форма оптики: круглая квадратная	6 Вт	3266
			6 Вт, тип диммирования 1-10V	6567
			6 Вт, тип диммирования DALI	6252
			6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5231
OMNI-S-LINE-DOT-220		MT-OMNI-S-LINE-DOT-220 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д220 x Ш22 x В25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый Форма оптики: круглая квадратная	12 Вт	3977
			12 Вт, тип диммирования 1-10V	7513
			12 Вт, тип диммирования DALI	6963
			12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5941
OMNI-S-LINE-DOT-328		MT-OMNI-S-LINE-DOT-328 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д328 x Ш22 x В25 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый Форма оптики: круглая квадратная	18 Вт	5140
			18 Вт, тип диммирования 1-10V	8597
			18 Вт, тип диммирования DALI	8126
			18 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7104
OMNI-S-LINE-DOT-436		MT-OMNI-S-LINE-DOT-436 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д436x Ш22 x В25 мм Мощность: 36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый Форма оптики: круглая квадратная	36 Вт	6146
			36 Вт, тип диммирования 1-10V	9682
			36 Вт, тип диммирования DALI	9132
			36 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	8110
OMNI-S-LINE-DOT-652		MT-OMNI-S-LINE-DOT-652 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д652x Ш22 x В25 мм Мощность: 36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый Форма оптики: круглая квадратная	36 Вт	7136
			36 Вт, тип диммирования 1-10V	10672
			36 Вт, тип диммирования DALI	10122
			36 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	9100
OMNI-S-LASER-300		MT-OMNI-S-LASER-300 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д26 x Д300 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	6 Вт	3895
			6 Вт, тип диммирования 1-10V	7431
			6 Вт, тип диммирования DALI	6881
			6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5859

OMNI-S-LASER-600		MT-OMNI-S-LASER-600 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D26 x D600 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	12 Вт	5226
			12 Вт, тип диммирования 1-10V	8762
			12 Вт, тип диммирования DALI	8212
			12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7191
OMNI-S-LINE-FLEX-111		MT-OMNI-S-LINE-FLEX-111 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D111 x Ш22 x B25 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	6 Вт	3928
			6 Вт, тип диммирования 1-10V	6679
			6 Вт, тип диммирования DALI	6417
			6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5565
OMNI-S-LINE-FLEX-219		MT-OMNI-S-LINE-FLEX-219 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D219 x Ш22 x B25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	12 Вт	5636
			12 Вт, тип диммирования 1-10V	8606
			12 Вт, тип диммирования DALI	8323
			12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7404
OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111		MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D111 x Ш22 x B25 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый	6 Вт	3928
			6 Вт, тип диммирования 1-10V	6679
			6 Вт, тип диммирования DALI	6417
			6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5565
OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219		MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D219 x Ш22 x B25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый	12 Вт	5268
			12 Вт, тип диммирования 1-10V	8018
			12 Вт, тип диммирования DALI	7756
			12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6905
OMNI-S-WALL-WASHER		MT-OMNI-S-WALL-WASHER Светильник на магнитный шинопровод Размер: D126.4 x Ш22 x B46 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: wall washer Цвет: черный белый	6 Вт	2952
			6 Вт, тип диммирования 1-10V	6488
			6 Вт, тип диммирования DALI	5938
			6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	4917

OMNI-S-WALL-WASHER-DUO		MT-OMNI-S-WALL-WASHER-DUO Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д220 x Ш21.6 x В45 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: wall washer Цвет: черный белый	12 Вт	4134
			12 Вт, тип диммирования 1-10V	7670
			12 Вт, тип диммирования DALI	7120
			12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6098
OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO		MT-OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д328 x Ш21.6 x В45 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: wall washer Цвет: черный белый	18 Вт	5375
			18 Вт, тип диммирования 1-10V	8912
			18 Вт, тип диммирования DALI	8361
			18 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7340
OMNI-S-BAMBOO-50		MT-OMNI-S-BAMBOO-50 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д50 x В220 мм Мощность: 9 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 18° 25° 36° Цвет: черный белый золотой	9 Вт	5907
			9 Вт, тип диммирования 1-10V	9207
			9 Вт, тип диммирования DALI	8893
			9 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7871
OMNI-S-CIRCUS-100		MT-OMNI-S-CIRCUS-100 Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: Д100 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 360° Цвет: черный белый золотой	10 Вт	10053
			10 Вт, тип диммирования 1-10V	15135
			10 Вт, тип диммирования DALI	14585
			10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	13564
OMNI-S-CIRCUS-100-P		MT-OMNI-S-CIRCUS-100-P Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: Д100 мм Длина провода: индивидуально Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 360° Цвет: черный белый золотой	10 Вт	10257
			10 Вт, тип диммирования 1-10V	15371
			10 Вт, тип диммирования DALI	14821
			10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	13799
OMNI-S-TROPIC		MT-OMNI-S-TROPIC Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д42 мм Мощность: 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	8 Вт	4829
			8 Вт, тип диммирования 1-10V	14176
			8 Вт, тип диммирования DALI	13626
			8 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7536


OMNI-S-TROPIC		MT-OMNI-S-TROPIC-DUO Светильник на магнитный шинопровод Размер: D42 мм Мощность: 2 x 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	16 Вт	8391
			16 Вт, тип диммирования 1-10V	15072
			16 Вт, тип диммирования DALI	14522
			16 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	11646
OMNI-S-EXOTIC		MT-OMNI-S-EXOTIC Светильник на магнитный шинопровод Размер: D50 X B117 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	12 Вт	6069
			12 Вт, тип диммирования 1-10V	15072
			12 Вт, тип диммирования DALI	14522
			12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	8967
OMNI-S-CORE		OMNI-S-CORE Светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	10 Вт	7281
			10 Вт, тип диммирования 1-10V	15371
			10 Вт, тип диммирования DALI	14821
			10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	10365
OMNI-S-CORE-P		OMNI-S-CORE-P Светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	10 Вт	7417
			10 Вт, тип диммирования 1-10V	15371
			10 Вт, тип диммирования DALI	14821
			10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	10522
OMNI-S-LINE-292		MT-OMNI-S-LINE-330 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D330 x Ш22 x B25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW2700-6000K Тип диммирования: N 1-10V DALI 2,4G/ZigBee Угол излучения: 120° Цвет: черный	12 Вт	2169
			12 Вт, тип диммирования 1-10V	5313
			12 Вт, тип диммирования DALI	4789
			12 Вт, тип диммирования беспроводной	5208
OMNI-S-LINE-388		MT-OMNI-S-LINE-438 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D438 x Ш22 x B25 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 120° Цвет: черный	18 Вт	2887
			18 Вт, тип диммирования 1-10V	6030
			18 Вт, тип диммирования DALI	5506



OMNI-S-LINE-580		MT-OMNI-S-LINE-655 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д655 x Ш24 x В25 мм Мощность: 24 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW2700-6000K Тип диммирования: N 1-10V DALI 2,4G/ZigBee Угол излучения: 120° Цвет: черный	24 Вт	3710
			24 Вт, тип диммирования 1-10V	6853
			24 Вт, тип диммирования DALI	6329
			24 Вт, тип диммирования беспроводной	6853
OMNI-S-LINE-1156		MT-OMNI-S-LINE-1195 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д1195 x Ш22 x В25 мм Мощность: 36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 120° Цвет: черный	36 Вт	6999
			36 Вт, тип диммирования 1-10V	10143
			36 Вт, тип диммирования DALI	9619
OMNI-ROLL-50		MT-OMNI-S-ROLL-50 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д50 x В100 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: черный	10 Вт	3112
			10 Вт, тип диммирования 1-10V	6256
			10 Вт, тип диммирования DALI	5732
OMNI-S-ROLL-62		MT-OMNI-S-ROLL-62 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д62 x В145 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: черный	20 Вт	4034
			20 Вт, тип диммирования 1-10V	7178
			20 Вт, тип диммирования DALI	6654
OMNI-S-ROLL-75		MT-OMNI-S-ROLL-75 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д75 x В165 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: черный	30 Вт	5554
			30 Вт, тип диммирования 1-10V	8697
			30 Вт, тип диммирования DALI	7649
OMNI-S-ROD-295		MT-OMNI-S-ROD-295 Размер: Д38 x В295 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° Цвет: черный	7 Вт	6371
OMNI-S-BAMBOO-40		OMNI-S-BAMBOO-40 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д40 x В450 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Цвет: черный	5 Вт	6895



Магнитная система OMNI-T 48V

Шинопровод магнитный трековый OMNI-T и компоненты

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
OMNI-T-R-1		OMNI-T-R Магнитный шинопровод 17 мм Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш24 x B47.2 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	3245
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	6489
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	9733
OMNI-T-R-1-CAP		OMNI-T-R-1-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Заклушка для магнитного шинопровода OMNI-T-R-1	304
OMNI-T-R-1-ANGLE		OMNI-T-R-1-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-T-R-1 + 4 соединительные пластины	1897
OMNI-T-SM-1		OMNI-T-SM Магнитный шинопровод 17 мм Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш24 x B51 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	3785
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	7569
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	11353
OMNI-T-SM-1-CAP		OMNI-T-SM-1-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Заклушка для магнитного шинопровода OMNI-T-SM-1	304
OMNI-T-SM-1-ANGLE		OMNI-T-SM-1-ANGLE Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода OMNI-T-SM + 4 соединительные пластины	1583
OMNI-T-SM-TB		OMNI-T-SM-TB Магнитный шинопровод Размер сечения: Д54.5 x Ш17 x B51 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: накладной подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный белый		4369
				8738
				13106
OMNI-T-SM-TB-CAP		OMNI-T-SM-TB-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый		304

OMNI-T-ROLL-Z-30-2		MT-OMNI-T-ROLL-Z-30-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D30 x 110 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 7° 21° Цвет: черный белый золотой	5 Вт	4309
OMNI-T-ROLL-Z-45-1		MT-OMNI-T-ROLL-Z-45-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D45 x B90 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	7 Вт	4275
OMNI-T-ROLL-Z-45-2		MT-OMNI-T-ROLL-Z-45-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D45 x B130 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	12 Вт	4739
OMNI-T-ROLL-Z-60-1		MT-OMNI-T-ROLL-Z-60-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D60 x B110 мм Мощность: 16 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	16 Вт	5124
OMNI-T-ROLL-Z-60-2		MT-OMNI-T-ROLL-Z-60-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D60 x B148 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	20 Вт	5234
OMNI-T-LINE-305		MT-OMNI-T-LINE-305 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D305 x Ш16.5 x B44 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	7 Вт	3725
OMNI-T-LINE-605		MT-OMNI-T-LINE-605 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D605 x Ш16.5 x B44 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	20 Вт	4796
OMNI-T-LINE-905		MT-OMNI-T-LINE-905 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D905 x Ш16.5 x B44 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	30 Вт	7953

OMNI-T-LINE-1205		MT-OMNI-T-LINE-1205 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д1205 x Ш16.5 x В44 мм Мощность: 40 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	40 Вт	10263
OMNI-T-LINE-CORNER		MT-OMNI-T-LINE-CORNER Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д313 x Ш328 x В44 мм Мощность: 14 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	14 Вт	6303
OMNI-T-LINE-DOT-205		MT-OMNI-T-LINE-DOT-205 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д205 x Ш16.5 x В44 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый	12 Вт	4052
OMNI-T-LINE-DOT-305		MT-OMNI-T-LINE-DOT-305 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д305 x Ш16.5 x В44 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый	18 Вт	5540
OMNI-T-LASER-300		MT-OMNI-T-LASER-300 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д26 x Д300 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	6 Вт	3738
OMNI-T-LASER-600		MT-OMNI-T-LASER-600 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д26 x Д600 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	12 Вт	4524
OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-118		MT-OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-118 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д118 x Ш16 x В108 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый	6 Вт	3994
OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-233		MT-OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-233 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д233 x Ш16 x В110 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый	12 Вт	5792

OMNI-T-BAMBOO-50		MT-OMNI-T-BAMBOO-50 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D50 x B262 мм Мощность: 9 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	3 Вт	5278
OMNI-T-CIRCUS-100		MT-OMNI-T-CIRCUS-100 Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 360° Цвет: черный белый золотой	10 Вт	9099
OMNI-T-CIRCUS-100-P		MT-OMNI-T-CIRCUS-100-P Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Длина провода: индивидуально Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 360° Цвет: черный белый золотой	10 Вт	9235
OMNI-T-TROPIC		MT-OMNI-T-TROPIC Светильник на магнитный шинопровод Размер: D42 мм Мощность: 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	10 Вт	4829
OMNI-T-TROPIC		MT-OMNI-T-TROPIC-DUO Светильник на магнитный шинопровод Размер: D42 мм Мощность: 2 x 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	10 Вт	8391
OMNI-T-CORE		OMNI-T-CORE Светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	10 Вт	7281
OMNI-T-CORE-P		OMNI-T-CORE-P Светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой	10 Вт	7417

Блоки питания				
НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 35 Вт		Блок питания Размер: Д39 x Ш82 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 35 Вт		2044
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 50 Вт		Блок питания Размер: Д99 x Ш82 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 50 Вт		2324
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 75 Вт		Блок питания Размер: Д99 x Ш97 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 75 Вт		2645
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 100 Вт		Блок питания Размер: Д129 x Ш97 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 100 Вт		3125
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 150 Вт		Блок питания Размер: Д159 x Ш97x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 150 Вт		3606
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 200 Вт		Блок питания Размер: Д215 x Ш115 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 200 Вт		4507
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 350 Вт с кулером		Блок питания Размер: Д215 x Ш115 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 350 Вт	ВНИМАНИЕ: блок питания с кулером - не рекомендуется использовать в квартирах и при открытых потолках, т.к. является источником шума (использовать MeanWell ERP-350-24)	по запросу
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 350 Вт		Блок питания Размер: Д220.4 x Ш130 x В48 Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 350 Вт	ВНИМАНИЕ: для данного блока питания нужен хороший теплоотвод, потому что он очень сильно нагревается. Рекомендуется использовать только если на объекте предусмотрено отдельное место для его расположения (уточнить у заказчика!)	по запросу

Блок питания для светодиодной ленты в герметичном корпусе 24В, 35 Вт, IP67		Блок питания в герметичном корпусе Размер: Д148 x Ш40 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 35 Вт Корпус IP67		2665
Блок питания для светодиодной ленты в герметичном корпусе 24В, 60 Вт, IP67		Блок питания в герметичном корпусе Размер: Д162,5 x Ш42,5 x В32 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 60 Вт Корпус IP67		2705
Блок питания для светодиодной ленты в герметичном корпусе 24В, 100 Вт, IP67		Блок питания в герметичном корпусе Размер: Д190 x Ш52 x В37 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 100 Вт Корпус IP67		4668
Блок питания для светодиодной ленты в герметичном корпусе 24В, 150 Вт, IP67		Блок питания в герметичном корпусе Размер: Д191 x Ш63 x В37,5 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: 24В Мощность: 150 Вт Корпус IP67		5319
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 60 Вт		Блок питания Размер: Д170 x Ш35 x В23 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 60 Вт		1037
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 100 Вт		Блок питания Размер: Д145 x Ш48 x В29 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 100 Вт		1470
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 150 Вт		Блок питания Размер: Д195 x Ш48 x В29 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 150 Вт		1946
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 200 Вт		Блок питания Размер: Д195 x Ш48 x В29 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 200 Вт		2276
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 60 Вт SLIM		Блок питания SLIM Размер: Д350 x Ш18 x В15 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 24В Мощность: 60 Вт		1653
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 36 Вт, DALI		Блок питания для светодиодной ленты DALI Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~ 200–250В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 36 Вт		2502

Блок питания для светодиодной ленты 24В, 50 Вт, DALI		Блок питания для светодиодной ленты DALI Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~ 200–250В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 50 Вт		2952
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 80 Вт, DALI		Блок питания для светодиодной ленты DALI Размер: Д220 x Ш61 x В40 мм Входное напряжение: ~ 200–250В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 80 Вт		4177
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 150 Вт, DALI		Блок питания для светодиодной ленты DALI Размер: Д287,6 x Ш61 x В40 мм Входное напряжение: ~ 200–250В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 150 Вт		5945
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 60 Вт, 1-10V		Диммируемый блок питания для светодиодной ленты Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~180–240В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 60 Вт		2640
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 100 Вт, 1-10V		Диммируемый блок питания для светодиодной ленты Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~180–240В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Тип диммирования+C24: 1-10V Мощность: 100 Вт		3451
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 150 Вт, 1-10V		Диммируемый блок питания для светодиодной ленты Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~180–240В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Тип диммирования: 1-10V Мощность: 150 Вт		4442
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 200 Вт, 1-10V		Диммируемый блок питания для светодиодной ленты Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~180–240В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Тип диммирования: 1-10V Мощность: 200 Вт		5043
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 250 Вт, 1-10V		Диммируемый блок питания для светодиодной ленты Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~180–240В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Тип диммирования: 1-10V Мощность: 250 Вт		5644
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 300 Вт, 1-10V		Диммируемый блок питания для светодиодной ленты Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~180–240В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Тип диммирования: 1-10V Мощность: 300 Вт		5644
Блок питания для магнитного шинпровода OMNI, 48В, 35 Вт		Блок питания Размер: Д99 x Ш82 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 35 Вт		2164

Блок питания для магнитного шинопровода OMNI, 48В, 50 Вт		Блок питания Размер: Д99 x Ш82 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 50 Вт		3165
Блок питания для магнитного шинопровода OMNI, 48В, 75 Вт		Блок питания Размер: Д99 x Ш97 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 75 Вт		3205
Блок питания для магнитного шинопровода OMNI, 48В, 100 Вт		Блок питания Размер: Д129 x Ш97 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 100 Вт		3245
Блок питания для магнитного шинопровода OMNI, 48В, 150 Вт		Блок питания Размер: Д159 x Ш97x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 150 Вт		3746
Блок питания для магнитного шинопровода OMNI, 48В, 200 Вт		Блок питания Размер: Д215 x Ш115 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 200 Вт		4948
Блок питания для магнитного шинопровода OMNI, 48В, 350 Вт с кулером		Блок питания Размер: Д215 x Ш115 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 350 Вт	ВНИМАНИЕ: блок питания с кулером - не рекомендуется использовать в квартирах и при открытых потолках, т.к. является источником шума (использовать MeanWell ERP-350-48)	по запросу
Блок питания для магнитного шинопровода OMNI, 48В, 350 Вт		Блок питания Размер: Д220,4 x Ш130 x В48 Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 350 Вт	ВНИМАНИЕ: для данного блока питания нужен хороший теплоотвод, потому что он очень сильно нагревается. Рекомендуется использовать только если на объекте предусмотрено отдельное место для его расположения (уточнить у заказчика!)	по запросу
Управление светом				
DIM-TR-R1		DIM-TR-R1 Настенный диммер TRI~ Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Максимальная мощность: 400 Вт Цвет: белый	Настенный диммер TRIAC	2074
DIM-TR-R2		DIM-TR-R2 Настенный диммер TRI~ с пультом ДУ Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Максимальная мощность: 400 Вт Цвет: белый	Настенный диммер TRIAC с пультом	3275
DIM-TR-R3		DIM-TR-R3 Настенный диммер TRI~ Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Максимальная мощность: 250 Вт Цвет: белый	Настенный диммер TRIAC	3275

DIM-TR-R4		DIM-TR-R4 Настенный диммер TRI- Напряжение питания: ~ 220В Максимальная мощность: 300 Вт Цвет: белый	Настенный диммер TRIAC	1473
DIM-1-10V-2-RC		DIM-1-10V-2-RC Настенный диммер 1-10V Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Цвет: белый	Настенный диммер 1-10V	2975
DIM-1-10V-R6		DIM-1-10V-R6 Настенный диммер 1-10V Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Цвет: белый	Настенный диммер 1-10V	2374
DIM-1-10V-S1		DIM-1-10V-S1 Настенная сенсорная панель управления 1-10V Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Максимальная мощность: 300 Вт Цвет: черный белый	Настенная сенсорная панель 1-10V	7141
DIM-1-10V-S4		DIM-1-10V-S4 Настенная 4-канальная сенсорная панель управления 1-10V Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Максимальная мощность: 300 Вт Цвет: черный белый	Настенная 4-канальная сенсорная панель	по запросу
Контроллер для управления яркостью светодиодной ленты с пультом ДУ, один цвет		Входное напряжение: — 12-24В Количество каналов: 3 Суммарный выходной ток: 6А x 3 канала Суммарная выходная мощность: 12В < 216 Вт, 24В < 432 Вт Вес: 367 г Размер контроллера: Д830 x Ш790 x В320 мм	Контроллер для управления яркостью светодиодной ленты с пультом ДУ, один цвет	1863
Контроллер для управления светодиодной лентой с пультом ДУ, два цвета		Входное напряжение: — 12-24В Количество каналов: 2 (TW) Суммарный выходной ток: 6А x 3 канала Суммарная выходная мощность: 12В < 144 Вт, 24В < 288 Вт Вес: 367 г Размер контроллера: Д830 x Ш790 x В320 мм	Контроллер для управления светодиодной лентой с пультом ДУ, два цвета	по запросу
Контроллер для управления светодиодной лентой с пультом ДУ, RGB		Входное напряжение: — 12-24В Количество каналов: 3 (RGB) Суммарный выходной ток: 6А x 3 канала Суммарная выходная мощность: 12В < 216 Вт, 24В < 432 Вт Вес: 367 г Размер контроллера: Д830 x Ш790 x В320 мм	Контроллер для управления светодиодной лентой с пультом ДУ, RGB	1523
RGBW контроллер с пультом ДУ		Входное напряжение: — 12-24В Количество каналов: 3 Суммарный выходной ток: 10А x 3 канала Суммарная выходная мощность: 12В < 360 Вт, 24В < 720 Вт Вес: 150 г Размер контроллера: Д830 x Ш790 x В320 мм	RGBW контроллер с пультом ДУ	2785

Контроллер для светодиодной ленты LSC-1 4 в 1 (одноцветная лента 3 канала / двухцветная лента / RGB / RGBW)		Входное напряжение: — 12-24В Кол-во каналов для одноцветной ленты: 3 Кол-во каналов для RGB ленты: 1 Кол-во каналов для RGBW ленты: 1 Выходной ток: 6А x 3 канала Выходная мощность: 12В: < 216 Вт, 24В: < 432 Вт Размер: Д89 x Ш59 x В35 мм Вес: 79 г Пульт дистанционного управления поставляется отдельно.	Контроллер для светодиодной ленты LSC-1 4 в 1 (одноцветная лента 3 канала / двухцветная лента / RGB / RGBW)	2517
Пульт ДУ для одноцветной / двухцветной / RGB / RGBW светодиодной ленты на основе радиосигнала (используется совместно с контроллером LSC-1)		Радиус действия 10 метров Сенсорный круг регулировки яркости / регулировки 2 цветов / включения пользовательского цвета RGB Клавиша переключения 6 стандартных цветов (для многоцветной ленты) Регулировка яркости в пределах выбранного цвета (для многоцветной ленты) 8 динамических режимов с возможностью изменения скорости - 100 уровней (для многоцветной ленты):	Пульт ДУ для одноцветной / двухцветной / RGB / RGBW светодиодной ленты на основе радиосигнала (используется совместно с контроллером LSC-1)	1618
Усилитель для светодиодной ленты 1 каналный		Входное напряжение: DC5-24 В 1 канал Выходной ток на канал: 30А Выходная мощность: 24В < 720 Вт Размер: Д85 x Ш62 x В20 мм		1558