

наименование	фотографии	характеристики	артикул	описание	цена
OMNS-S-1		OMNS-S-1 Маленький люминесцентный светильник Размер светильника: 1020 x 854,9 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под штукатурку Подключение: —48 В Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-1-01 IT-OMNS-S-1-02 IT-OMNS-S-1-03	Встраиваемый люминесцентный светильник, ДЛИНА 1 МЕТР Встраиваемый люминесцентный светильник, ДЛИНА 2 МЕТРА Встраиваемый люминесцентный светильник, ДЛИНА 3 МЕТРА	3217,00 Р 6434,00 Р 9651,00 Р
OMNS-S-1-CAP		OMNS-S-1-CAP Защита для люминесцентного светильника (2 шт.) Цвет: черный белый	OMNS-S-1-CAP	Защита для люминесцентного светильника	378,00 Р
OMNS-S-1-ANGLE		OMNS-S-1-ANGLE Угловые соединители для встраиваемого люминесцентного светильника Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-1-ANG-01	Угловые соединители для встраиваемого люминесцентного светильника OMNS-S-1 в 4-сторонних стыках	1425,00 Р
OMNS-S-2		OMNS-S-2 Маленький люминесцентный светильник Размер светильника: 1020 x 854,9 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под штукатурку Подключение: —48 В Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-2-01 IT-OMNS-S-2-02 IT-OMNS-S-2-03	Встраиваемый люминесцентный светильник, ДЛИНА 1 МЕТР Встраиваемый люминесцентный светильник, ДЛИНА 2 МЕТРА Встраиваемый люминесцентный светильник, ДЛИНА 3 МЕТРА	4099,00 Р 8198,00 Р 12297,00 Р
OMNS-S-2-CAP		OMNS-S-2-CAP Защита для люминесцентного светильника (2 шт.) Цвет: черный белый	OMNS-S-2-CAP	Защита для люминесцентного светильника	378,00 Р
OMNS-S-2-ANGLE		OMNS-S-2-ANGLE Угловые соединители для встраиваемого люминесцентного светильника Размер: 1020 x 854,9 мм Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-2-ANG-01	Угловые соединители для встраиваемого люминесцентного светильника OMNS-S-2 в 4-сторонних стыках	1425,00 Р
OMNS-S-3		OMNS-S-3 Маленький люминесцентный светильник Размер светильника: 1020 x 854,9 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: встраиваемый Подключение: —48 В Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-3-01 IT-OMNS-S-3-02 IT-OMNS-S-3-03	Встраиваемый люминесцентный светильник, ДЛИНА 1 МЕТР Встраиваемый люминесцентный светильник, ДЛИНА 2 МЕТРА Встраиваемый люминесцентный светильник, ДЛИНА 3 МЕТРА	4721,00 Р 9441,00 Р 14161,00 Р
OMNS-S-3-CAP		OMNS-S-3-CAP Защита для люминесцентного светильника (2 шт.) Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-3-CAP	Защита для люминесцентного светильника	1048,00 Р
OMNS-S-3-ANGLE		OMNS-S-3-ANGLE Угловые соединители для встраиваемого люминесцентного светильника Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-3-ANG-01	Угловые соединители для встраиваемого люминесцентного светильника	1572,00 Р
OMNS-S-3-CLP		OMNS-S-3-CLP Крепеж для установки люминесцентного светильника OMNS-S-3 (уменьшен 2 шт.)	IT-OMNS-S-3-CLP	Крепеж для установки люминесцентного светильника OMNS-S-3	1029,00 Р
OMNS-S-3M-1		OMNS-S-3M-1 Маленький люминесцентный светильник Размер светильника: 1020 x 853 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: настенный подвесной Подключение: —48 В Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-3M-1-01 IT-OMNS-S-3M-1-02 IT-OMNS-S-3M-1-03	Настенный люминесцентный светильник, ДЛИНА 1 МЕТР Настенный люминесцентный светильник, ДЛИНА 2 МЕТРА Настенный люминесцентный светильник, ДЛИНА 3 МЕТРА	3140,00 Р 6278,00 Р 9416,00 Р
OMNS-S-3M-1-CAP		OMNS-S-3M-1-CAP Защита для люминесцентного светильника (2 шт.) Цвет: черный белый	OMNS-S-3M-1-CAP	Защита для люминесцентного светильника OMNS-S-3M-1	378,00 Р
OMNS-S-3M-1-ANGLE		OMNS-S-3M-1-ANGLE Угловые соединители для настенного люминесцентного светильника Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-3M-1-ANG-01	Угловые соединители для люминесцентного светильника OMNS-S-3M-1 в 4-сторонних стыках	1425,00 Р
OMNS-S-3C		OMNS-S-3C Маленький люминесцентный светильник Размер светильника: 1020 x 853 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: встраиваемый в натяжной потолок Подключение: —48 В Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-3C-01 IT-OMNS-S-3C-02 IT-OMNS-S-3C-03	Настенный люминесцентный светильник, ДЛИНА 1 МЕТР Настенный люминесцентный светильник, ДЛИНА 2 МЕТРА Настенный люминесцентный светильник, ДЛИНА 3 МЕТРА	4393,00 Р 8786,00 Р 14179,00 Р
OMNS-CON-ANGLE		OMNS-CON-ANGLE Угловой коннектор для люминесцентного светильника Цвет: черный белый	IT-OMNS-CON-ANG-01	Угловой коннектор для люминесцентного светильника OMNS для электрического соединения разных типов укладок	1048,00 Р
OMNS-CON		OMNS-CON Прямой коннектор для люминесцентного светильника Цвет: черный белый	IT-OMNS-CON	Прямой коннектор для электрического соединения люминесцентных светильников OMNS разных типов	1048,00 Р
OMNS-CON-PWR-1		OMNS-CON-PWR-1 Коннектор питания (подключается) для подключения люминесцентного светильника к блоку питания, длина провода 0,5 м Цвет: черный белый	IT-OMNS-CON-PWR-1-01	Коннектор питания (подключается) для подключения люминесцентного светильника OMNS к блоку	723,00 Р
OMNS-CON-PWR-2		OMNS-CON-PWR-2 Коннектор питания (подключается) для подключения люминесцентного светильника к блоку питания, длина провода 2 м Цвет: черный белый	IT-OMNS-CON-PWR-2-01	Коннектор питания (подключается) для подключения люминесцентного светильника OMNS к блоку	1029,00 Р
OMNS-POUT		OMNS-POUT Пассивный коннектор 2 шт. (до 1 м) для люминесцентного светильника	IT-OMNS-POUT	Пассивный коннектор 2 шт. (до 1 м) для люминесцентного светильника OMNS	1122,00 Р
OMNS-DEC		OMNS-DEC Декоративная накладка для люминесцентных светильников OMNS-S Длина: 3 м	OMNS-S-DEC	Декоративная накладка для люминесцентных светильников OMNS-S	364,00 Р
MT-OMNS-S-ROLL-30		MT-OMNS-S-ROLL-30 Светильник на люминесцентном светильнике Размер: 200 x 800 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол наклона: 7° 21° 36° Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-ROLL-30-01 IT-OMNS-S-ROLL-30-02 IT-OMNS-S-ROLL-30-03 IT-OMNS-S-ROLL-30-04 IT-OMNS-S-ROLL-30-05	3 Вт, тип диммирования 1-10V 3 Вт, тип диммирования DALI 3 Вт, тип диммирования DALI 3 Вт, тип диммирования 2,4G 3 Вт, тип диммирования DALI	3588,00 Р 6478,00 Р 6181,00 Р 4707,00 Р
OMNS-S-ROLL-118		MT-OMNS-S-ROLL-118 Светильник на люминесцентном светильнике Размер: 210 x 110 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол наклона: 7° 21° 36° Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-ROLL-118-01 IT-OMNS-S-ROLL-118-02 IT-OMNS-S-ROLL-118-03 IT-OMNS-S-ROLL-118-04 IT-OMNS-S-ROLL-118-05	5 Вт, тип диммирования 1-10V 5 Вт, тип диммирования DALI 5 Вт, тип диммирования DALI 5 Вт, тип диммирования 2,4G 5 Вт, тип диммирования DALI	3122,00 Р 7343,00 Р 7048,00 Р 4498,00 Р
OMNS-S-ROLL-14		MT-OMNS-S-ROLL-14 Светильник на люминесцентном светильнике Размер: 244 x 90 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол наклона: 18° 24° 36° Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-ROLL-14-01 IT-OMNS-S-ROLL-14-02 IT-OMNS-S-ROLL-14-03 IT-OMNS-S-ROLL-14-04 IT-OMNS-S-ROLL-14-05	7 Вт, тип диммирования 1-10V 7 Вт, тип диммирования DALI 7 Вт, тип диммирования DALI 7 Вт, тип диммирования 2,4G 7 Вт, тип диммирования DALI	4212,00 Р 7199,00 Р 7572,00 Р 5744,00 Р
OMNS-S-ROLL-12		MT-OMNS-S-ROLL-12 Светильник на люминесцентном светильнике Размер: 244 x 81,50 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол наклона: 18° 24° 36° Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-ROLL-12-01 IT-OMNS-S-ROLL-12-02 IT-OMNS-S-ROLL-12-03 IT-OMNS-S-ROLL-12-04 IT-OMNS-S-ROLL-12-05	5 Вт, тип диммирования 1-10V 5 Вт, тип диммирования DALI 5 Вт, тип диммирования DALI 5 Вт, тип диммирования 2,4G 5 Вт, тип диммирования DALI	4744,00 Р 7943,00 Р 8234,00 Р 5234,00 Р
OMNS-S-ROLL-18		MT-OMNS-S-ROLL-18 Светильник на люминесцентном светильнике Размер: 260 x 81,50 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол наклона: 18° 24° 36° Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-ROLL-18-01 IT-OMNS-S-ROLL-18-02 IT-OMNS-S-ROLL-18-03 IT-OMNS-S-ROLL-18-04 IT-OMNS-S-ROLL-18-05	5 Вт, тип диммирования 1-10V 5 Вт, тип диммирования DALI 5 Вт, тип диммирования DALI 5 Вт, тип диммирования 2,4G 5 Вт, тип диммирования DALI	4325,00 Р 7921,00 Р 8236,00 Р 5236,00 Р
OMNS-S-ROLL-148		MT-OMNS-S-ROLL-148 Светильник на люминесцентном светильнике Размер: 260 x 81,50 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол наклона: 18° 24° 36° Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-ROLL-148-01 IT-OMNS-S-ROLL-148-02 IT-OMNS-S-ROLL-148-03 IT-OMNS-S-ROLL-148-04 IT-OMNS-S-ROLL-148-05	20 Вт, тип диммирования 1-10V 20 Вт, тип диммирования DALI 20 Вт, тип диммирования DALI 20 Вт, тип диммирования 2,4G 20 Вт, тип диммирования DALI	8093,00 Р 7492,00 Р 6134,00 Р 6578,00 Р
OMNS-S-LINE-300		MT-OMNS-S-LINE-300 Светильник на люминесцентном светильнике Размер: 2000 x 1022 x 853 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол наклона: 120° Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-LINE-300-01 IT-OMNS-S-LINE-300-02 IT-OMNS-S-LINE-300-03 IT-OMNS-S-LINE-300-04 IT-OMNS-S-LINE-300-05	10 Вт, тип диммирования 1-10V 10 Вт, тип диммирования DALI 10 Вт, тип диммирования DALI 10 Вт, тип диммирования 2,4G 10 Вт, тип диммирования DALI	3768,00 Р 6488,00 Р 7048,00 Р 5272,00 Р
OMNS-S-LINE-600		MT-OMNS-S-LINE-600 Светильник на люминесцентном светильнике Размер: 2000 x 1022 x 853 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол наклона: 120° Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-LINE-600-01 IT-OMNS-S-LINE-600-02 IT-OMNS-S-LINE-600-03 IT-OMNS-S-LINE-600-04 IT-OMNS-S-LINE-600-05	20 Вт, тип диммирования 1-10V 20 Вт, тип диммирования DALI 20 Вт, тип диммирования DALI 20 Вт, тип диммирования 2,4G 20 Вт, тип диммирования DALI	6288,00 Р 9008,00 Р 8288,00 Р 6738,00 Р
OMNS-S-LINE-1200		MT-OMNS-S-LINE-1200 Светильник на люминесцентном светильнике Размер: 2170 x 1022 x 853 мм Мощность: 40 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол наклона: 120° Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-LINE-1200-01 IT-OMNS-S-LINE-1200-02 IT-OMNS-S-LINE-1200-03 IT-OMNS-S-LINE-1200-04 IT-OMNS-S-LINE-1200-05	40 Вт, тип диммирования 1-10V 40 Вт, тип диммирования DALI 40 Вт, тип диммирования DALI 40 Вт, тип диммирования 2,4G 40 Вт, тип диммирования DALI	9488,00 Р 13108,00 Р 12441,00 Р 11428,00 Р
OMNS-S-LINE-CORNER		MT-OMNS-S-LINE-CORNER Светильник на люминесцентном светильнике Размер: 2000 x 1022 x 853 мм Мощность: 14 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол наклона: 120° Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-LINE-CORNER-01 IT-OMNS-S-LINE-CORNER-02 IT-OMNS-S-LINE-CORNER-03 IT-OMNS-S-LINE-CORNER-04 IT-OMNS-S-LINE-CORNER-05	14 Вт, тип диммирования 1-10V 14 Вт, тип диммирования DALI 14 Вт, тип диммирования DALI 14 Вт, тип диммирования 2,4G 14 Вт, тип диммирования DALI	5378,00 Р 9178,00 Р 8964,00 Р 7488,00 Р
OMNS-S-LINE-DOT-151		MT-OMNS-S-LINE-DOT-151 Светильник на люминесцентном светильнике Размер: 2170 x 1022 x 853 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол наклона: 120° Цвет: черный белый	IT-OMNS-S-LINE-DOT-151-01 IT-OMNS-S-LINE-DOT-151-02 IT-OMNS-S-LINE-DOT-151-03 IT-OMNS-S-LINE-DOT-151-04 IT-OMNS-S-LINE-DOT-151-05	5 Вт, тип диммирования 1-10V 5 Вт, тип диммирования DALI 5 Вт, тип диммирования DALI 5 Вт, тип диммирования 2,4G 5 Вт, тип диммирования DALI	3218,00 Р 6518,00 Р 6188,00 Р

MT-OMN-S-ROLL-42		Размер: D12 x B147 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K (4000K) 5000K (6000K) Угол излучения: 24° Цвет: черный	MT-OMN-S-ROLL-42-28W CCT-3000K-C-1-0-0-W MT-OMN-S-ROLL-42-28W CCT-4000K-C-1-0-0-W MT-OMN-S-ROLL-42-28W CCT-5000K-C-1-0-0-W	20 Вт, тип диммирования: 1-10V 20 Вт, тип диммирования: DALI	по запросу 8 037,00 ₽
MT-OMN-S-ROLL-75		MT-OMN-S-ROLL-75 Светильник на магистральный шинный провод Размер: D175 x B140 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K (4000K) 5000K (6000K) Угол излучения: 24° Цвет: черный	MT-OMN-S-ROLL-75-30W CCT-3000K-C-1-0-0-W MT-OMN-S-ROLL-75-30W CCT-4000K-C-1-0-0-W MT-OMN-S-ROLL-75-30W CCT-5000K-C-1-0-0-W	30 Вт 30 Вт, тип диммирования: 1-10V 30 Вт, тип диммирования: DALI	9 526,00 ₽ по запросу 10 546,00 ₽
OMN-RDZ-280		MT-OMN-RDZ-280 Размер: B15 x B205 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K (4000K) 5000K (6000K) Цвет: черный	OMN-RDZ-280-7W CCT-3000K-C-1-0-0-W OMN-RDZ-280-7W CCT-4000K-C-1-0-0-W OMN-RDZ-280-7W CCT-5000K-C-1-0-0-W	7 Вт 7 Вт, тип диммирования: 1-10V 7 Вт, тип диммирования: DALI	10 321,00 ₽ по запросу по запросу
Светильники					
Светильник для магистрального шинного провода OMN-S-MS-150-01		Встроенный в шинный провод блок питания Выходное напряжение: — 200В Выходное напряжение: — 48В Мощность: 150 Вт Цвет: черный	OMN-S-MS-150-01	Блок питания, устанавливаемый внутри магистрального шинного провода OMN-S. Позволяет при необходимости уменьшить выходное напряжение блока питания. В остальных случаях предназначается для питания остальных блоков питания.	4 150,00 ₽
Светильник для магистрального шинного провода OMN-S-MS-150-02		Встроенный в шинный провод блок питания Выходное напряжение: — 200В Выходное напряжение: — 48В Мощность: 150 Вт Цвет: черный	OMN-S-MS-150-02	Блок питания, устанавливаемый внутри магистрального шинного провода OMN-S. Позволяет при необходимости уменьшить выходное напряжение блока питания. В остальных случаях предназначается для питания остальных блоков питания.	4 085,00 ₽
Светильник для магистрального шинного провода OMN-S-MS-200-01		Встроенный в шинный провод блок питания Выходное напряжение: — 200В Выходное напряжение: — 48В Мощность: 200 Вт Цвет: черный	OMN-S-MS-200-01	Блок питания, устанавливаемый внутри магистрального шинного провода OMN-S. Позволяет при необходимости уменьшить выходное напряжение блока питания. В остальных случаях предназначается для питания остальных блоков питания.	5 500,00 ₽
Светильник для магистрального шинного провода OMN-S-MS-30-01		Блок питания Размер: D90 x Ш27 x B30 мм Выходное напряжение: — 220В Выходное напряжение: — 48В Мощность: 30 Вт	OMN-S-MS-30-01	Выходной блок питания для магистрального шинного провода OMN-S.	2 084,00 ₽
Светильник для магистрального шинного провода OMN-S-MS-30-02		Блок питания Размер: D90 x Ш27 x B30 мм Выходное напряжение: — 200В Выходное напряжение: — 48В Мощность: 30 Вт	OMN-S-MS-30-02	Выходной блок питания для магистрального шинного провода OMN-S.	2 185,00 ₽
Светильник для магистрального шинного провода OMN-S-MS-75-01		Блок питания Размер: D90 x Ш27 x B30 мм Выходное напряжение: — 220В Выходное напряжение: — 48В Мощность: 75 Вт	OMN-S-MS-75-01	Выходной блок питания для магистрального шинного провода OMN-S.	3 065,00 ₽
Светильник для магистрального шинного провода OMN-S-MS-75-02		Блок питания Размер: D120 x Ш27 x B30 мм Выходное напряжение: — 200В Выходное напряжение: — 48В Мощность: 100 Вт	OMN-S-MS-75-02	Выходной блок питания для магистрального шинного провода OMN-S.	3 055,00 ₽
Светильник для магистрального шинного провода OMN-S-MS-150-01		Блок питания Размер: D150 x Ш27 x B30 мм Выходное напряжение: — 220В Выходное напряжение: — 48В Мощность: 150 Вт	OMN-S-MS-150-01	Выходной блок питания для магистрального шинного провода OMN-S.	3 185,00 ₽
Светильник для магистрального шинного провода OMN-S-MS-200-01		Блок питания Размер: D215 x Ш15 x B30 мм Выходное напряжение: — 200В Выходное напряжение: — 48В Мощность: 200 Вт	OMN-S-MS-200-01	Выходной блок питания для магистрального шинного провода OMN-S.	4 382,00 ₽