

Цены носят информационный характер, и не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточните актуальность цен и доступность продуктов у вашего менеджера или по телефону 8 (812) 988 88 10, почте mail@dilsys.com















НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
OMNI-S-R-1		OMNI-S-R-1 Магнитный шинопровод 23 мм Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: 126,2 x 854,9 мм Длина: 1м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	складская программа	3217
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	складская программа	6434
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	складская программа	9651
OMNI-S-R-1-CAP		OMNI-S-R-1-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-R-1	складская программа	273
OMNI-S-R-1-ANGLE		OMNI-S-R-1-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-S-R-1 + 4 соединительные пластины	складская программа	1625
OMNI-T-R		OMNI-T-R Магнитный шинопровод 17 мм Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: 126,2 x 854,9 мм Длина: 1м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый		складская программа	3140
				складская программа	6279
				складская программа	9419
OMNI-S-R-2		OMNI-S-R-2 Магнитный шинопровод Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: 126,2 x 854,9 мм Длина: 1м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР		4099
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА		8198
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА		12297
OMNI-S-R-2-CAP		OMNI-S-R-2-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Заглушка для магнитного шинопровода		273
OMNI-S-R-2-ANGLE		OMNI-S-R-2-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Размер: 120 x 120 мм Цвет: черный белый	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-S-R-2 + 4 соединительные пластины		1625
OMNI-S-RC		OMNI-S-RC Магнитный шинопровод для натяжного потолка Размер сечения: 126,4 x 853 мм Длина: 1м 2 м 3 м Монтаж: встраиваемый в натяжной потолок Подключение: DC 48 В Цвет: черный белый	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	складская программа	4993
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	складская программа	9986
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	складская программа	14979
OMNI-S-RC-CAP		OMNI-S-RC-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый			273
OMNI-S-R-3		OMNI-S-R-3 Магнитный шинопровод Размер сечения: 132 x 856,3 мм Длина: 1м 2 м 3 м Монтаж: встраиваемый Подключение: DC 48 В Цвет: черный белый			4721
					9441
					14161
OMNI-S-R-3-CAP		OMNI-S-R-3-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый			943
OMNI-S-R-3-ANGLE		OMNI-S-R-3-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый			1572
OMNI-S-R-3-CLIP		Крепеж для установки шинопровода OMNI-S-R-3 (комплект 2 шт.)			1059
OMNI-S-SM-1		OMNI-S-SM-1 Магнитный шинопровод Размер сечения: 126,4 x 853 мм Длина: 1м 2 м 3 м Монтаж: накладной подвесной на трассах Подключение: DC 48 В Цвет: черный белый	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	складская программа	3140
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	складская программа	6279
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	складская программа	9419
OMNI-S-SM-1-CAP		OMNI-S-SM-1-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-SM-1	складская программа	273
OMNI-S-SM-1-ANGLE		OMNI-S-SM-1-ANGLE Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода OMNI-S-SM-1 + 4 соединительные пластины	складская программа	1625
OMNI-T-SM		OMNI-T-SM Магнитный шинопровод 17 мм Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: 126,4 x 851 мм Длина: 1м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый		складская программа	3140
				складская программа	6279
				складская программа	9419
OMNI-CON-ANGLE		OMNI-CON-ANGLE Угловой коннектор для магнитного шинопровода Цвет: черный белый	Угловой коннектор для магнитного шинопровода OMNI для электрического соединения линий под углом	складская программа	1069
OMNI-CON		OMNI-CON Прямой коннектор для магнитного шинопровода, соединительные пластины 2 шт. в комплекте Цвет: черный белый	Прямой коннектор для электрического соединения линий магнитного шинопровода OMNI встык	складская программа	1069
OMNI-CON-PWR-0.5		OMNI-CON-PWR-0.5 Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 0,5 м Цвет: черный белый	Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинопровода OMNI к сети	складская программа	723
OMNI-CON-PWR-2		OMNI-CON-PWR-2 Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 2 м Цвет: черный белый		складская программа	1038
OMNI-PDNT		OMNI-PDNT Подвесной трос (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода	Подвес (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода OMNI	складская программа	1022















OMNI-S-DEC		<p>OMNI-S-DEC Защитная накладка для защиты при отделочных работах встроенного магнитного шинопровода OMNI-S Длина: 3 м</p>			964
OMNI-S-ROLL-Z-30-1		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D30 x B60 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 7° 21° Цвет: черный Белый золотой</p>	3 Вт		431
			3 Вт, тип диммирования 1-10V		7340
			3 Вт, тип диммирования DALI		6790
OMNI-S-ROLL-Z-30-2		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D30 x B10 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 7° 21° Цвет: черный Белый золотой</p>	5 Вт		4493
			5 Вт, тип диммирования 1-10V		8265
			5 Вт, тип диммирования DALI		7678
OMNI-S-ROLL-Z-45-1		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D45 x B90 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный Белый золотой</p>	7 Вт		4684
			7 Вт, тип диммирования 1-10V		8220
			7 Вт, тип диммирования DALI		7670
OMNI-S-ROLL-Z-45-2		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D45 x B130 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный Белый золотой</p>	12 Вт		5045
			12 Вт, тип диммирования 1-10V		8582
			12 Вт, тип диммирования DALI		8031
OMNI-S-ROLL-Z-60-1		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D60 x B110 мм Мощность: 16 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный Белый золотой</p>	16 Вт		5485
			16 Вт, тип диммирования 1-10V		9022
			16 Вт, тип диммирования DALI		8472
OMNI-S-ROLL-Z-60-2		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D60 x B140 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный Белый золотой</p>	20 Вт		5668
			20 Вт, тип диммирования 1-10V		8841
			20 Вт, тип диммирования DALI		8346
OMNI-S-ROLL-Z-60-3		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-3 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D60 x B180 мм Мощность: 24 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный Белый золотой</p>	24 Вт		6000
			24 Вт, тип диммирования 1-10V		9220
			24 Вт, тип диммирования DALI		8670
OMNI-S-LINE-305		<p>MT-OMNI-S-LINE-305 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D305 x L122 x B25 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый</p>	10 Вт		4977
			10 Вт, тип диммирования 1-10V		6863
			10 Вт, тип диммирования DALI		7277
OMNI-S-LINE-605		<p>MT-OMNI-S-LINE-605 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D605 x L122 x B25 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый</p>	20 Вт		5390
			20 Вт, тип диммирования 1-10V		8006
			20 Вт, тип диммирования DALI		8289
OMNI-S-LINE-900		<p>MT-OMNI-S-LINE-900 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D900 x L122 x B25 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый</p>	30 Вт		6733
			30 Вт, тип диммирования 1-10V		8946
			30 Вт, тип диммирования DALI		8946
OMNI-S-LINE-1200		<p>MT-OMNI-S-LINE-1200 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D1200 x L122 x B25 мм Мощность: 40 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый</p>	40 Вт		9855
			40 Вт, тип диммирования 1-10V		13155
			40 Вт, тип диммирования DALI		12841
OMNI-S-LINE-CORNER		<p>MT-OMNI-S-LINE-CORNER Светильник на магнитный шинопровод Размер: D305 x L1305 x B25 мм Мощность: 14 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый</p>	14 Вт		11426
			14 Вт, тип диммирования 1-10V		16650
			14 Вт, тип диммирования DALI		16000
OMNI-S-LINE-DOT-111		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-111 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D111 x L122 x B25 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный Белый</p>	6 Вт		3210
			6 Вт, тип диммирования 1-10V		6510
			6 Вт, тип диммирования DALI		6396
OMNI-S-LINE-DOT-220		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-220 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D220 x L122 x B25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный Белый</p>	12 Вт		4781
			12 Вт, тип диммирования 1-10V		9667
			12 Вт, тип диммирования DALI		9323
OMNI-S-LINE-DOT-328		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-328 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D328 x L122 x B25 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный Белый</p>	18 Вт		13873
			18 Вт, тип диммирования 1-10V		18330
			18 Вт, тип диммирования DALI		17859

				18 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)	6444
OMNI-S-LINE-DOT-436		MT-OMNI-S-LINE-DOT-436 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D436xH22 x B25 мм Мощность: 24 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный Белый	24 Вт		по запросу
			24 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			24 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			24 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-S-LINE-DOT-652		MT-OMNI-S-LINE-DOT-652 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D652xH22 x B25 мм Мощность: 36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный Белый	36 Вт		по запросу
			36 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			36 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			36 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-S-LASER-300		MT-OMNI-S-LASER-300 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D26 x D300 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый	6 Вт		3838
			6 Вт, тип диммирования 1-10V		7375
			6 Вт, тип диммирования DALI		6824
			6 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		5410
OMNI-S-LASER-600		MT-OMNI-S-LASER-600 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D26 x D600 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый	12 Вт		4781
			12 Вт, тип диммирования 1-10V		8377
			12 Вт, тип диммирования DALI		7767
			12 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		6353
OMNI-S-MOON-150		MT-OMNI-S-MOON-150 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D150 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый	12 Вт		9260
			12 Вт, тип диммирования 1-10V		12797
			12 Вт, тип диммирования DALI		12247
			12 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		10832
OMNI-S-RING-200		MT-OMNI-S-RING-200 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D200 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый	12 Вт		6274
			12 Вт, тип диммирования 1-10V		9811
			12 Вт, тип диммирования DALI		9260
			12 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		7846
OMNI-S-LINE-FLEX-111		MT-OMNI-S-LINE-FLEX-111 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D111 x H22 x B55 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый	6 Вт		3846
			6 Вт, тип диммирования 1-10V		6596
			6 Вт, тип диммирования DALI		6334
			6 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		5155
OMNI-S-LINE-FLEX-219		MT-OMNI-S-LINE-FLEX-219 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D219 x H22 x B55 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый	12 Вт		5483
			12 Вт, тип диммирования 1-10V		8453
			12 Вт, тип диммирования DALI		8770
			12 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		6897
OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111		MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D111 x H22 x B55 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный Белый	6 Вт		3846
			6 Вт, тип диммирования 1-10V		6596
			6 Вт, тип диммирования DALI		6334
			6 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		5155
OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219		MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D219 x H22 x B55 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный Белый	12 Вт		5119
			12 Вт, тип диммирования 1-10V		7869
			12 Вт, тип диммирования DALI		7607
			12 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		6428
OMNI-S-BAMBOO-50		MT-OMNI-S-BAMBOO-50 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D50 x B220 мм Мощность: 9 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 25° 36° Цвет: черный Белый золотой	3 Вт		5756
			3 Вт, тип диммирования 1-10V		9056
			3 Вт, тип диммирования DALI		8742
			3 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		7327
OMNI-S-CIRCUS-100		MT-OMNI-S-CIRCUS-100 Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 360° Цвет: черный Белый золотой	10 Вт		9767
			10 Вт, тип диммирования 1-10V		14805
			10 Вт, тип диммирования DALI		14255
			10 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		12841
OMNI-S-CIRCUS-100-P		MT-OMNI-S-CIRCUS-100-P Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Длина провода: индивидуально Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 360° Цвет: черный Белый золотой	10 Вт		9971
			10 Вт, тип диммирования 1-10V		15041
			10 Вт, тип диммирования DALI		14491
			10 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		13076
OMNI-S-TROPIC		MT-OMNI-S-TROPIC Светильник на магнитный шинопровод Размер: D42 мм Мощность: 8 Вт	10 Вт		по запросу
			10 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу

OMNI-S-TROPIC		<p>CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	<p>10 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>10 Вт, тип диммирования беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)</p>	по запросу
OMNI-S-TROPIC		<p>MT-OMNI-S-TROPIC-DUO Светильник на магнитный шинопровод Размер: D42 x H8 мм Мощность: 2 x 8 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	<p>10 Вт</p> <p>10 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>10 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>10 Вт, тип диммирования беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)</p>	по запросу
OMNI-S-CORE		<p>OMNI-S-CORE Светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Мощность: 12 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	<p>10 Вт</p> <p>10 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>10 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>10 Вт, тип диммирования беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)</p>	по запросу
OMNI-S-CORE-P		<p>OMNI-S-CORE-P Светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Мощность: 12 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	<p>10 Вт</p> <p>10 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>10 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>10 Вт, тип диммирования беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)</p>	по запросу
OMNI-S-BINPS-48-100W		<p>Встроенный в шинопровод блок питания Провод 1,5 метра Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 48 В Мощность: 100 Вт Цвет: черный белый (от 50 шт)</p>		5476
OMNI-S-BINPS-48-200W		<p>Встроенный в шинопровод блок питания Провод 1,5 метра Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 48 В Мощность: 200 Вт Цвет: черный белый (от 50 шт)</p>		6702
OMNI-S-LINE-DOT-RND-292		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-RND-292 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D292 x L222 x B25 мм Мощность: 12 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный</p>	<p>12 Вт</p> <p>12 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>12 Вт, тип диммирования DALI</p>	5769
OMNI-S-LINE-DOT-RND-388		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-RND-388 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D388 x L222 x B25 мм Мощность: 18 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный</p>	<p>18 Вт</p> <p>18 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>18 Вт, тип диммирования DALI</p>	7020
OMNI-S-LINE-DOT-RND-580		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-RND-580 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D580 x L222 x B25 мм Мощность: 20 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный</p>	<p>24 Вт</p> <p>24 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>24 Вт, тип диммирования DALI</p>	8885
OMNI-S-LINE-DOT-RND-1156		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-RND-1156 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D1156 x L222 x B25 мм Мощность: 36 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный</p>	<p>48 Вт</p> <p>48 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>48 Вт, тип диммирования DALI</p>	1739
OMNI-S-LINE-292		<p>MT-OMNI-S-LINE-292 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D292 x L222 x B25 мм Мощность: 12 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	<p>12 Вт</p> <p>12 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>12 Вт, тип диммирования DALI</p>	3883
OMNI-S-LINE-388		<p>MT-OMNI-S-LINE-388 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D388 x L222 x B25 мм Мощность: 18 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	<p>18 Вт</p> <p>18 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>18 Вт, тип диммирования DALI</p>	3833
OMNI-S-LINE-580		<p>MT-OMNI-S-LINE-580 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D580 x L222 x B25 мм Мощность: 22 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	<p>24 Вт</p> <p>24 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>24 Вт, тип диммирования DALI</p>	4527
OMNI-S-LINE-1156		<p>MT-OMNI-S-LINE-1156 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D1156 x L222 x B25 мм Мощность: 36 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	<p>48 Вт</p> <p>48 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>48 Вт, тип диммирования DALI</p>	8278
OMNI-ROLL-50		<p>MT-OMNI-S-ROLL-50 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D50 x B100 мм Мощность: 8 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: черный</p>	<p>10 Вт</p> <p>10 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>10 Вт, тип диммирования DALI</p>	5742
OMNI-S-ROLL-62		<p>MT-OMNI-S-ROLL-62 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D62 x B145 мм Мощность: 18 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: черный</p>	<p>20 Вт</p> <p>20 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>20 Вт, тип диммирования DALI</p>	7649
OMNI-S-ROLL-75		<p>MT-OMNI-S-ROLL-75 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D75 x B165 мм Мощность: 24 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: черный</p>	<p>30 Вт</p> <p>30 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>30 Вт, тип диммирования DALI</p>	9535
OMNI-S-ROD-295		<p>MT-OMNI-S-ROD-295 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D38 x B295 мм Мощность: 7 Вт CRB: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Цвет: черный</p>	<p>7 Вт</p>	8802

ШИРОКИЙ ШИНОПРОВОД OMNI-B					
OMNI-B-R-1		OMNI-B-R-1 Магнитный шинопровод Размер сечения: Ш38,7 x В79,7 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: встраиваемый Подключение: DC-48 В Цвет: черный Белый	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР		4181
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА		8361
			Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА		12542
OMNI-S-R-1-CAP		Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.)	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-R-2		378
OMNI-B-R-1-ANGLE		OMNI-B-R-1-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный Белый	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-S-R-1		2253
OMNI-B-SM-1		OMNI-B-SM-1 Магнитный шинопровод Размер сечения: Ш38 x В79,3 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: накладной подвесной Подключение: DC-48 В Цвет: черный Белый	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР		5878
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА		1756
			Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА		17634
OMNI-S-SM-1-CAP		OMNI-S-SM-1-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный Белый	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-R-2		499
OMNI-B-SM-1-ANGLE		OMNI-B-SM-1-ANGLE Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный Белый	Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода OMNI-SM-R		1625
OMNI-PDNT		OMNI-PDNT Подвес (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода	Подвес (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода OMNI		1022
OMNI-CON-ANGLE		OMNI-CON-ANGLE Угловой коннектор для магнитного шинопровода Цвет: черный Белый	Угловой коннектор для магнитного шинопровода OMNI для электрического соединения линий под углом		1069
OMNI-CON		OMNI-CON Прямой коннектор для магнитного шинопровода Цвет: черный Белый	Прямой коннектор для электрического соединения линий магнитного шинопровода OMNI встык		1069
OMNI-CON-PWR-0.5		OMNI-CON-PWR-0.5 Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 0,5 м Цвет: черный Белый	Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинопровода OMNI к сети		723
OMNI-CON-PWR-2		OMNI-CON-PWR-2 Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 2 м Цвет: черный Белый			1038
OMNI-S-DEC		OMNI-S-DEC Декоративная накладка для магнитных шинопроводов OMNI-S Длина: 3 м			1037
OMNI-B-LINE-300		MT-OMNI-B-LINE-300 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D300 x Ш34 x B50 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый	12 Вт		3718
			12 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			12 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			12 Вт, тип диммирования беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-B-LINE-600		MT-OMNI-B-LINE-600 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D600 x Ш34 x B50 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый	20 Вт		5427
			20 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			20 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			20 Вт, тип диммирования беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-B-LINE-1200		MT-OMNI-B-LINE-1200 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D1200 x Ш34 x B50 мм Мощность: 40 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый	40 Вт		10297
			40 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			40 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			40 Вт, тип диммирования беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-B-LINE-CORNER		MT-OMNI-B-LINE-CORNER Светильник на магнитный шинопровод Размер: D335 x Ш305 x B50 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый	20 Вт		5724
			20 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			20 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			20 Вт, тип диммирования беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-B-LINE-DOT-135		MT-OMNI-B-LINE-DOT-135 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D135 x Ш34 x B50 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный Белый	10 Вт		3922
			10 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			10 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			10 Вт, тип диммирования беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-B-LINE-DOT-270		MT-OMNI-B-LINE-DOT-270 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D270 x Ш34 x B50 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный Белый	20 Вт		5928
			20 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			20 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			20 Вт, тип диммирования беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-B-LINE-300-WALL-WASHER		MT-OMNI-B-LINE-300-WALL-WASHER Светильник на магнитный шинопровод Размер: D300 x Ш34 x B50 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: WALL WASHER Цвет: черный Белый	10 Вт		5315
			10 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			10 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			10 Вт, тип диммирования беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		по запросу

OMNI-B-LINE-600-WALL-WASHER		<p>MT-OMNI-B-LINE-600-WALL-WASHER Светильник на магнитный шинопровод Размер: D600 x Ш34 x B50 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: WALL WASHER Цвет: черный Белый</p>	20 Вт		8659
			20 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			20 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			20 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4Gz/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-B-LINE-FLEX-300		<p>MT-OMNI-B-LINE-FLEX-300 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D300 x Ш34 x B87 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный Белый</p>	5 Вт		5480
			5 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			5 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			5 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4Gz/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-B-LINE-OCTO		<p>MT-OMNI-B-LINE-OCTO Светильник на магнитный шинопровод Размер: D176 x Ш34 x B59 мм Мощность: 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 25° 35° Цвет: черный Белый</p>	8 Вт		5407
			8 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			8 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			8 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4Gz/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-B-LINE-DOT-FLEX-135		<p>MT-OMNI-B-LINE-DOT-FLEX-135 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D135 x Ш34 x B87 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 7° 21° 36° Цвет: черный Белый</p>	6 Вт		5463
			6 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			6 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			6 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4Gz/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-B-LINE-DOT-FLEX-270		<p>MT-OMNI-B-LINE-DOT-FLEX-270 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D270 x Ш34 x B87 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 25° 35° Цвет: черный Белый</p>	12 Вт		7544
			12 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			12 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			12 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4Gz/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-B-ROLL-60		<p>MT-OMNI-B-ROLL-60 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D30 x B60 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 7° 21° 36° Цвет: черный Белый</p>	3 Вт		2955
			3 Вт, тип диммирования 1-10V		4150
			3 Вт, тип диммирования DALI		3940
			3 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4Gz/bluetooth/bluetooth)		2997
OMNI-B-ROLL-30		<p>MT-OMNI-B-ROLL-30 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D30 x B30 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 7° 21° 36° Цвет: черный Белый</p>	5 Вт		2138
			5 Вт, тип диммирования 1-10V		4338
			5 Вт, тип диммирования DALI		429
			3 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4Gz/bluetooth/bluetooth)		3186
OMNI-B-ROLL-90		<p>MT-OMNI-B-ROLL-90 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D44 x B90 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 25° 36° Цвет: черный Белый</p>	7 Вт		2658
			7 Вт, тип диммирования 1-10V		4648
			7 Вт, тип диммирования DALI		4858
			3 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4Gz/bluetooth/bluetooth)		3705
OMNI-B-ROLL-130		<p>MT-OMNI-B-ROLL-130 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D44 x B130 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 25° 36° Цвет: черный Белый</p>	12 Вт		2949
			12 Вт, тип диммирования 1-10V		4940
			12 Вт, тип диммирования DALI		5202
			3 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4Gz/bluetooth/bluetooth)		4049
OMNI-B-ROLL-60		<p>MT-OMNI-B-ROLL-60 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D60 x B60 мм Мощность: 16 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 25° 36° Цвет: черный Белый</p>	16 Вт		3140
			16 Вт, тип диммирования 1-10V		5130
			16 Вт, тип диммирования DALI		5340
			3 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4Gz/bluetooth/bluetooth)		4187
OMNI-B-ROLL-148		<p>MT-OMNI-B-ROLL-148 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D60 x B148 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 25° 36° Цвет: черный Белый</p>	20 Вт		3638
			20 Вт, тип диммирования 1-10V		5681
			20 Вт, тип диммирования DALI		5891
			3 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4Gz/bluetooth/bluetooth)		4738
OMNI-B-BASS-85		<p>MT-OMNI-B-BASS-85 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D85 x B46 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 20° 40° 60° Цвет: черный Белый</p>	10 Вт		4984
			10 Вт, тип диммирования 1-10V		7184
			10 Вт, тип диммирования DALI		6974
			3 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4Gz/bluetooth/bluetooth)		6031
OMNI-B-SIDEWAY		<p>MT-OMNI-B-SIDEWAY Светильник на магнитный шинопровод Размер: D50 x B83 мм Мощность: 9 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 20° 40° 60° Цвет: черный Белый</p>	9 Вт		4837
			9 Вт, тип диммирования 1-10V		7037
			9 Вт, тип диммирования DALI		6828
			3 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4Gz/bluetooth/bluetooth)		5885
OMNI-B-BAMBOO-30-200		<p>MT-OMNI-B-BAMBOO-30-200 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D30 x B200 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 7° 21° 36° Цвет: черный Белый</p>	3 Вт		3837
			3 Вт, тип диммирования 1-10V		6038
			3 Вт, тип диммирования DALI		5828

				3 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)	4885
OMNI-B-BAMBOO-50-220		MT-OMNI-B-BAMBOO-50-220 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д50 x 8220 мм Мощность: 9 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 36° 25° 36° Цвет: черный Белый	9 Вт		4602
			9 Вт, тип диммирования 1-10V		6802
			9 Вт, тип диммирования DALI		6693
			3 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		5650
OMNI-B-CIRCUS-150		MT-OMNI-B-CIRCUS-150 Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: 150 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 360° Цвет: черный	6 Вт		4579
			6 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			6 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
			6 Вт, тип диммирования Беспроводной (2,4G/bluetooth/bluetooth)		по запросу
OMNI-B-LINE-DOT-137		MT-OMNI-B-LINE-DOT-137 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д137 x Ш34 x В50 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 30° Цвет: черный	5 Вт		3563
			5 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			5 Вт, тип диммирования DALI		5658
OMNI-B-LINE-DOT-269		MT-OMNI-B-LINE-DOT-269 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д269 x Ш34 x В50 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 30° Цвет: черный	10 Вт		4495
			10 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			10 Вт, тип диммирования DALI		6643
OMNI-B-LINE-DOT-534		MT-OMNI-B-LINE-DOT-534 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д534 x Ш34 x В50 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 30° Цвет: черный	20 Вт		6111
			20 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			20 Вт, тип диммирования DALI		8259
OMNI-B-LINE-DOT-1196		MT-OMNI-B-LINE-DOT-1196 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д1196 x Ш34 x В50 мм Мощность: 45 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 30° Цвет: черный	45 Вт		10740
			45 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			45 Вт, тип диммирования DALI		12835
OMNI-B-LINE-137		MT-OMNI-B-LINE-137 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д137 x Ш34 x В50 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный	5 Вт		3249
			5 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			5 Вт, тип диммирования DALI		5344
OMNI-B-LINE-269		MT-OMNI-B-LINE-269 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д269 x Ш34 x В50 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный	10 Вт		3919
			10 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			10 Вт, тип диммирования DALI		6015
OMNI-B-LINE-534		MT-OMNI-B-LINE-534 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д534 x Ш34 x В50 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный	20 Вт		5011
			20 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			20 Вт, тип диммирования DALI		7106
OMNI-B-LINE-1196		MT-OMNI-B-LINE-1196 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д1196 x Ш34 x В50 мм Мощность: 45 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный	45 Вт		9116
			45 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			45 Вт, тип диммирования DALI		11316
OMNI-B-ROLL-100		MT-OMNI-B-ROLL-100 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д50 x В100 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° Цвет: черный	10 Вт		5061
			10 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			10 Вт, тип диммирования DALI		по запросу
OMNI-B-ROLL-136		MT-OMNI-B-ROLL-136 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д50 x В136 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° Цвет: черный	12 Вт		5648
			12 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			12 Вт, тип диммирования DALI		7743
OMNI-B-ROLL-62		MT-OMNI-B-ROLL-62 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д62 x В147 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° Цвет: черный	20 Вт		7649
			20 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			20 Вт, тип диммирования DALI		8697
OMNI-B-ROLL-75		MT-OMNI-B-ROLL-75 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д75 x В148 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° Цвет: черный	30 Вт		9535
			30 Вт, тип диммирования 1-10V		по запросу
			30 Вт, тип диммирования DALI		10845

